

GRAPHICS - RI-MARK

Data emissione : 15/10/2008
Data ultima modifica : 13/12/2016**TRANSLUCENT SERIES ASP26 PERMANENT WK120****Frontale**

Materiale per plotter da intaglio. Vinile polimerico traslucente con finitura matt. Liner specificatamente studiato per taglio convenzionale e computerizzato.

Tipo	Vinile polimerico traslucente		
Colore e Finitura	21 colori disponibili		
Peso	106 g/m ² ±10%	ISO-536	
Spessore	90 µ ±10%	ISO 534-80	

Adesivo

Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.

Sigla	ASP26 permanente		
Tipo	Permanente acrilico		
Temp. Min. di Appl.	+10°C		
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C		
Coesione	Alta		
Tack	Medio N/inch ²		
Adesione Finale	Alta N/inch		

Supporto

Tipo	Carta monopatinata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	120 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536	
Spessore	108 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64	

Applicazioni

Per insegne luminose e decorazione su vetrine. Durata all'esterno da 5 a 7 anni. I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

Metodi di stampa

Non stampabile.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com