

Codice Prodotto 4-GL3B-01225

## RI-MASK

Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel settore dei vinili da intaglio, questi film sono ideali per realizzare segnaletiche di sicurezza, promozionali e ad alto impatto visivo.

## Applicazione

Specificatamente sviluppato per maschere di verniciatura. Facile da intagliare e da spellicolare, grazie alla sua trasparenza permette un accurato posizionamento. Dopo la verniciatura può essere rimosso senza lasciare tracce di adesivo.

## Frontale

Vinile verde trasparente semilucido.

<b>Tipo</b>	Vinile morbido	
<b>Colore e Finitura</b>	Verde semilucido	
<b>Peso</b>	90 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
<b>Spessore</b>	70 µm ±10%	ISO 534-80
<b>Stabilità dimensionale</b>	< 0.5 %	ASTM D1204
<b>Carico di rottura MD</b>	> 35 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
<b>Carico di rottura CD</b>	> 28 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
<b>Allungamento a rottura MD</b>	> 150 %	ASTM D882
<b>Allungamento a rottura CD</b>	> 100 %	ASTM D882
<b>Infiammabilità</b>	AUTOESTINGUENTE	ISO 3795:1989

## Adesivo

Adesivo removibile base gomma, con facile rimozione dalla maggior parte delle superfici, incluso PVC. Non consigliato per esposizione prolungate ai raggi UV.

<b>Sigla</b>	RNP	
<b>Tipo</b>	Removibile base gomma	
<b>Temp. Min. di Appl.</b>	+5 °C	
<b>Temperatura di Utilizzo</b>	-30°C/+80°C	
<b>Coesione</b>	Media	FINAT FTM8
<b>Adesione iniziale</b>	> 2 N/25mm	FINAT FTM1
<b>Adesione Finale</b>	> 5 N/25mm	FINAT FTM1

## Supporto

<b>Tipo</b>	Kraft monopatinata	
<b>Colore e Finitura</b>	Bianca	
<b>Peso</b>	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
<b>Spessore</b>	132 µm ±10%	ISO 534-80
<b>Trasparenza</b>	n/a %	DIN 53 147-64

## Stampabilità

Non stampabile.

## Shelf life

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5:

- Conservare il materiale a una temperatura di 20-25°C e 40 -50% di umidità relativa.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Conservare il materiale nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

Prestare particolare attenzione alla durata di conservazione consigliata e verificare la corretta rotazione delle scorte.

## Disclaimer

Tutti i prodotti realizzati Ritrama sono soggetti a controlli di produzione finalizzati a garantire la buona qualità dei medesimi. Dichiarazioni, informazioni di carattere tecnico, dati, valori e raccomandazioni di utilizzo relativi ai prodotti realizzati da Ritrama sono basati su attività di ricerca e test ritenuti affidabili, ma essi non costituiscono dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura.

In considerazione dei molteplici usi dei prodotti di Ritrama, si raccomanda all'utilizzatore di testare i prodotti prima del loro utilizzo, in modo tale da stabilire ed accertare l'idoneità dei prodotti per la loro applicazione ed il loro utilizzo.

I metodi di conversione ed applicazione dei prodotti autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utilizzatori siano consapevoli del particolare metodo da utilizzare, prima di dare inizio alla produzione.

Stampa: test di compatibilità tra prodotti, stampanti ed inchiostri sono altamente raccomandati prima della stampa dei prodotti.

Sistemi di applicazione e condizioni: si raccomanda che l'uso dei prodotti sia sempre verificato nelle condizioni reali quanto a umidità e condensa; temperatura; condizioni del substrato (ruvido, liscio, piano o con forme irregolari, piccoli o grandi contenitori); contatto diretto con la materia all'interno del contenitore; tecnologia usata dall'applicatore (applicazione a mano, linee automatizzate ad alta velocità); stress specifico sul materiale di Ritrama oggetto di applicazione (ad alta o bassa temperatura, stress meccanico, esposizione a significative condizioni ambientali) et cetera.

Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni tali da essere fuori dal proprio controllo, quali quelle sopra elencate, Ritrama non assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato dei prodotti medesimi.

Ritrama si riserva il pieno ed insindacabile diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i prodotti, le loro caratteristiche e specifiche tecniche.

La vendita di tutti i prodotti di Ritrama è soggetta ai termini ed alle condizioni generali di vendita elencati nella pagina web: <http://www.ritrama.com/ita/sale-conditions/>