

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

- **1.1 Identificatore del prodotto** Inchiostro InkJet
- **Denominazione commerciale:** ACUITY LED 1600 LL00F
- **Codice prodotto:** LL391
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**  
Il prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi oltre a quelli specificati nella sezione 1.
- **Produttore/Fornitore:**  
Fujifilm Speciality Ink Systems Limited  
Pysons Road, Broadstairs, Kent CT10 2LE  
Tel. +44 (0) 1843 866668
- **Distributer:**  
EU Distributor-FUJIFILM EUROPE BV.  
Oudenstraat 1, 5047 TK Tilburg,  
NEDERLAND Tel: +31 13 579 19 11
- **Informazioni fornite da:**  
Product Safety Department  
Office hours +44(0)1843 866668 (0830 to 1700 GMT)  
fsis.product-safety@fujifilm.com
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:** +44 (0) 203 394 9886 (English)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Skin Irrit. 2	H315	Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam. 1	H318	Provoca gravi lesioni oculari.
Skin Sens. 1	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Repr. 2	H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
STOT SE 3	H335	Può irritare le vie respiratorie.
Aquatic Chronic 2	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo**



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

- **Avvertenza Pericolo**
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**  
Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate  
Phosphine Oxide, Diphenyl(2,4,6-tri-Methylbenzoyl)-  
Isobornyl Acrylate  
Tricyclodecane Dimethanol Diacrylate
- **Indicazioni di pericolo**  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- **Consigli di prudenza**  
P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

**Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F**

(Segue da pagina 1)

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

- **2.3 Altri pericoli**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.2 Caratteristiche chimiche: Miscela**
- **Descrizione:** Miscela delle sostanze sottoelencate con altre non pericolose.

• **Sostanze pericolose:**

CAS: 57472-68-1 EINECS: 260-754-3 Reg.nr.: 01-2119484629-21	Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	40-60%
CAS: 42594-17-2 EINECS: 255-901-3 Reg.nr.: 01-2120051112-76	Tricyclodecane Dimethanol Diacrylate Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1, H317	10-30%
CAS: 5888-33-5 EINECS: 227-561-6 Reg.nr.: 01-2119957862-25	Isobornyl Acrylate Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	10-30%
CAS: 75980-60-8 EINECS: 278-355-8 Reg.nr.: 01-2119972295-29	Phosphine Oxide, Diphenyl(2,4,6-tri-Methylbenzoyl)- Repr. 2, H361fd Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1B, H317	10-30%
CAS: 15625-89-5 EINECS: 239-701-3 Reg.nr.: 01-2119489896-11	trimetilolpropan triacrilato Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	1-5%
CAS: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 Reg.nr.: 01-2119541813-40	mechinolo Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	1-5%
CAS: 125455-51-8 Numeri CE: 603-069-0 Reg.nr.: Polymer	Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-((1-oxo-2-propenyl) oxy) propyl methyl, 3-((2-hydroxy-3,3-(acetoxo) propyl) oxy) Skin Sens. 1A, H317	1-5%
CAS: 48145-04-6 EINECS: 256-360-6 Reg.nr.: 01-2119980532-35	2-Phenoxyethyl Acrylate Repr. 2, H361d Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1A, H317	<1%
CAS: 15305-07-4 EINECS: 239-341-7 Reg.nr.: 01-2120258413-59	Tris(N-nitroso-N-phenylhydroxylamine) aluminium salt Aquatic Chronic 1, H410 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	<1%

• **Ulteriori indicazioni:**

Il testo completo di queste frasi è riportato nel paragrafo 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:**  
Non far mai bere o vomitare una persona incosciente.  
Togliere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

**Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F**

(Segue da pagina 2)

- **Inalazione:** Portare all'aria aperta, in caso di disturbi consultare un medico.
- **Contatto con la pelle:**  
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.  
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare un medico.
- **Contatto con gli occhi:**  
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare un medico.  
Chiamare immediatamente un medico
- **Ingestione:**  
Bere abbondante acqua e portare all'aria aperta. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**  
Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 5: Misure antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o getto d'acqua. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con getto d'acqua o con schiuma resistente all'alcool.
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Forti getti d'acqua.
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**  
In caso di incendio si possono liberare:  
Monossido di carbonio (CO)  
Ossido d'azoto (NO<sub>2</sub>)  
In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di gas tossici.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
- **Altre informazioni:**  
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.  
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**



Fare riferimento alle misure di protezione stabilite nelle sezioni 7 e 8. Allontanare le persone non equipaggiate.

- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Impedire l'immissione del prodotto nelle fognature o nei corsi d'acqua.  
In caso di infiltrazione nei corsi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.  
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle falde freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).  
Smaltire il materiale contaminato conformemente al punto 13
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

IT

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ermeticamente chiusi.  
Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti.  
Assicurare una buona ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio** Immagazzinare secondo le vigenti normative nazionali.
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**  
Immagazzinare a temperatura compresa fra 5 - 30°C.
- **Indicazioni sullo stoccaggio in deposito comune:**  
Immagazzinare separatamente da sostanze ossidanti e acide.  
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni caustiche).
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

- **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**

150-76-5 mechinolo

TWA (Italia) Valore a lungo termine: 5 mg/m<sup>3</sup>

#### • DNEL

worker:

#### 57472-68-1 Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate

Cutaneo DNEL 2,77 mg/kg (-) (Long Term)

Per inalazione DNEL 24,48 mg/m<sup>3</sup> (-) (Long Term)

#### 5888-33-5 Isobornyl Acrylate

Cutaneo DNEL 1,39 mg/kg (-) (Long-Term exposure, Systemic effects)  
(effetti sistemici esposizione a lungo termine)Per inalazione DNEL 1,64 mg/m<sup>3</sup> (-) (Long Term exposure, Systemic effects)

#### 75980-60-8 Phosphine Oxide, Diphenyl (2,4,6-tri-Methylbenzoyl) -

Cutaneo DNEL 1 mg/kg (-) (Long Term)

Per inalazione DNEL 3,5 mg/m<sup>3</sup> (-) (Long Term)

#### 15625-89-5 trimetilolpropan triacrilato

Cutaneo DNEL 83 mg/kg (-) (Long Term)

Per inalazione DNEL 3,5 mg/m<sup>3</sup> (-) (Long Term)

#### 48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate

Cutaneo DNEL 3,5 mg/kg (-) (Long Term)

Per inalazione DNEL 12 mg/m<sup>3</sup> (-) (Long Term)

#### • Ulteriori informazioni:

Le istruzioni ed informazioni fornite dal fabbricante sull'uso, stoccaggio, manutenzione e sostituzione dell'equipaggiamento di protezione personale (DPI) devono sempre essere seguite scrupolosamente.

#### • 8.2 Controlli dell'esposizione

#### • Norme generali di protezione e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Custodire separatamente gli indumenti protettivi.

#### • Maschera protettiva:

Assicurare un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3 - 5 ricambi d'aria all'ora)

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare i seguenti mezzi di protezione respiratoria:

Filtro A/P2.

#### • Protezione delle mani:

Tipo		Lattice/gomma		Nitrile		Neoprene
		Monouso/Multiuso/Pesanti		Monouso/Multiuso/Pesanti		

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F

(Segue da pagina 4)

	/	/	/per saldatori/	/	/per saldatori	
--	---	---	-----------------	---	----------------	--

Preparazione:

X	Si	X	X	Si	X	
---	----	---	---	----	---	--

Reparto stampa:

inchiostri base

solvente	Si	Si	Si	Si	Si	Si
----------	----	----	----	----	----	----

inchiostri

UV	X	X	X	Si	Si	Si
----	---	---	---	----	----	----

Recupero telai:

X	X	Si	X	X	Si	
---	---	----	---	---	----	--

Si = raccomandato X = sconsigliato

·Non esistono materiali o combinazioni di materiali per guanti da lavoro che possano garantire una resistenza illimitata a qualsiasi tipo di sostanza chimica, singola o in miscela.

·La scelta di guanti da lavoro monouso o multiuso dipende dal livello di esposizione.

·La qualità o l'efficacia del guanto da lavoro possono essere ridotte da danneggiamento chimico-fisico e dall'incuria. Assicurarsi sempre che i guanti siano esenti da difetti e che vengano conservati ed utilizzati in modo corretto.

I guanti da lavoro dovrebbero essere sostituiti regolarmente e, comunque, in presenza di segni di danneggiamento del materiale di cui sono composti.

Le mani dovrebbero essere controllate con cadenza regolare per rilevare la presenza di qualsiasi segno di danno o infiammazione della pelle.

Guanti in nitrile monouso (esposizione breve di pochi minuti, o quando tipo schizzi). Non riutilizzare una volta tolti.

Guanti in neoprene di spessore minimo 0,4mm o in nitrile (per esposizioni più lunghe o attività manuali). Da sostituire immediatamente quando tagliati o consumati.

Guanti in neoprene per lavori pesanti (per l'utilizzo di solventi)

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso che deve essere rispettato.

· **Protezione degli occhi:** Occhiali protettivi a tenuta.

· **Protezione del corpo:**

Abbigliamento protettivo da lavoro; sono preferibili le tute monouso.

Gli acrilati, come qualsiasi altro solvente organico, sono irritanti per la pelle e/o per gli occhi. Poiché non evaporano, gli acrilati rimarranno sulla pelle o sugli abiti per periodi prolungati. L'esposizione per lunghi periodi, provocata dalla non volatilità, può dare origine a dermatiti. È essenziale quindi seguire le misure di sicurezza sopra descritte.

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

· **Indicazioni generali**

· **Aspetto:**

<b>Forma:</b>	Liquido
<b>Colore:</b>	in conformità con la denominazione del prodotto

· <b>Odore:</b>	caratteristico
-----------------	----------------

· <b>Soglia olfattiva:</b>	Non definito.
----------------------------	---------------

· <b>valori di pH:</b>	Non definito.
------------------------	---------------

· **Cambiamenti di stato**

<b>Punto di fusione/Gamma di fusione:</b>	non determinato
---	-----------------

<b>Punto di ebollizione/Gamma di ebollizione:</b>	120 °C
---	--------

· <b>Punto di infiammabilità:</b>	non applicabile
-----------------------------------	-----------------

· <b>Infiammabilità (solidi, gas):</b>	Non definito.
--	---------------

· <b>Temperatura di decomposizione:</b>	Non definito.
---	---------------

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F

(Segue da pagina 5)

· <b>Temperatura di autoaccensione:</b>	Prodotto non autoinfiammabile.
· <b>Proprietà esplosive:</b>	Non presenta pericoli di esplosione.
· <b>Limiti di esplosione:</b>	
Inferiore:	Non definito.
Superiore:	Non definito.
· <b>Proprietà ossidanti:</b>	Non definito.
· <b>Tensione di vapore:</b>	Non definito.
· <b>Densità a 20 °C:</b>	1,08 g/cm <sup>3</sup>
· <b>Densità relativa</b>	Non definito.
· <b>Densità di vapore:</b>	Non definito.
· <b>Velocità di evaporazione</b>	Non definito.
· <b>Acqua:</b>	non miscibile o difficile da miscelare
· <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</b>	Non definito.
· <b>Viscosità:</b>	Non definito.
· <b>dinamica:</b>	Non definito.
· <b>cinematica:</b>	Non definito.
· <b>Contenuto di solvente:</b>	
Contenuti solidi:	64,1 %
· <b>9.2 Altre informazioni</b>	Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se usato secondo le specifiche di utilizzo.
- **Stabile fino a:** 50°C
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
- **Tossicità acuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

<b>5888-33-5 Isobornyl Acrylate</b>		
Orale	LD50	5.000 mg/kg (Rabbit)
<b>75980-60-8 Phosphine Oxide, Diphenyl (2,4,6-tri-Methylbenzoyl) -</b>		
Orale	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
<b>15625-89-5 trimetilolpropan triacrilato</b>		
Orale	LD50	3.680 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	5.170 mg/kg (Rabbit)
<b>150-76-5 mechinolo</b>		
Orale	LD50	250 mg/kg (mse)
		1.600 mg/kg (rat)
<b>125455-51-8 Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-((1-oxo-2-propenyl) oxy) propyl methyl, 3-((2-hydroxy-3,3- (acetoxo) propyl) oxy)</b>		
Orale	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
<b>48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate</b>		
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (rat)

- **Sulla pelle:**  
Provoca irritazione cutanea.

(continua a pagina 7)



# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F

(Segue da pagina 6)

- **Sugli occhi:**  
Provoca gravi lesioni oculari.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**  
Può provocare una reazione allergica cutanea.
- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
- **Mutagenicità delle cellule germinali**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione**  
Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
Può irritare le vie respiratorie.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericoloso in caso di aspirazione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### • 12.1 Tossicità

##### • Tossicità acquatica:

##### 57472-68-1 Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate

LC50/96 h	1-10 mg/l (Brachydanio rerio) The material is readily biodegradable and the Log Kow is less than 1.
EC50/48 h	10-100 mg/l (Daphnia)
EC50/72 h	10-100 mg/l (Aqu)

##### 42594-17-2 Tricyclodecane Dimethanol Diacrylate

LC50/96 h	4,95 mg/l (Fish)
EC50/48 h	2,36 mg/l (Daphnia)

##### 5888-33-5 Isobornyl Acrylate

LC50/96 h	0,7 mg/l (Zebra fish) (OECD Test Guideline 203)
EC50/72 h	1,98 mg/l (Algae) (OECD Test Guideline 201, Growth inhibition)

##### 75980-60-8 Phosphine Oxide, Diphenyl (2,4,6-tri-Methylbenzoyl) -

LC50/96 h	10-100 mg/l (Fish)
EC50	>500 mg/dm3 (Bacteria)
EC50/48 h	1-10 mg/l (Daphnia)
EC50/72 h	10-100 mg/l (Algae)

##### 15625-89-5 trimetilolpropan triacrilato

LC50/96 h	1-10 mg/l (Daphnia)
EC50/48 h	10-100 mg/l (Daphnia)
EC50/72 h	1-10 mg/l (Algae)

##### 150-76-5 mechinolo

LC50/96 h	28,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48 h	3 mg/l (Daphnia)

##### 125455-51-8 Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-((1-oxo-2-propenyl) oxy) propyl methyl, 3-((2-hydroxy-3,3- (acetoxo) propyl) oxy)

EC50/48 h	>100 mg/l (Daphnia)
-----------	---------------------

- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Ulteriori informazioni ecologiche:**

#### • Note generali:

Non vi sono informazioni relative al preparato in quanto tale.  
Il preparato è stato effettuato seguendo i metodi convenzionali della Direttiva per i Preparati Pericolosi 1999/45/CEE ed è classificato come pericoloso per l'ambiente. Fare riferimento anche alle sezioni 2 e 15.

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F

(Segue da pagina 7)



Non permettere l'immissione del prodotto nelle falde freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli:



Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature

- Raccomandazioni:  
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.  
Also see Section 16 'Other Information'

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.1 Numero UN</li> <li>· ADR, IMDG, IATA</li> </ul>   | <p style="text-align: right;">UN3082</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU</li> <li>· ADR</li> <li>· IMDG</li> <li>· IATA</li> </ul>   | <p style="text-align: right;">3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE,<br/>LIQUIDA, N.A.S. (Isobornyl Acrylate)<br/>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,<br/>LIQUID, N.O.S. (Isobornyl Acrylate), MARINE<br/>POLLUTANT<br/>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,<br/>LIQUID, N.O.S. (Isobornyl Acrylate)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto</li> <li>· ADR, IMDG, IATA</li> </ul>  | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <p style="text-align: right;">9 Materie ed oggetti pericolosi diversi<br/>9</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.4 Gruppo di imballaggio</li> <li>· ADR, IMDG, IATA</li> </ul>   | <p style="text-align: right;">III</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.5 Pericoli per l'ambiente:</li> <li>· Inquinante marino:</li> <li>· Marcatura speciali (ADR):</li> <li>· Marcatura speciali (IATA):</li> </ul>        | <p style="text-align: right;">Sì<br/>Simbolo (pesce e albero)<br/>Simbolo (pesce e albero)<br/>Simbolo (pesce e albero)</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</li> <li>· Codice di pericolosità (Kemler):</li> <li>· Numero EMS:</li> <li>· Stowage Category</li> </ul> | <p style="text-align: right;">Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi<br/>90<br/>F-A, S-F<br/>A</p>  |

(continua a pagina 9)



# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F

(Segue da pagina 8)

- **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** Non applicabile.
- **Trasporto/ulteriori informazioni:** Imballaggi singoli o combinati, contenenti un quantitativo netto inferiore a 5 litri / 5 kg di UN3082 non sono soggetti alle disposizioni di ADR. (Disposizione Speciale 375), IMDG (2.10.2.7) o IATA (disposizione speciale 197).
- **ADR**
- **Quantità limitate (LQ)** 5L
- **Quantità esenti (EQ)** Codice: E1  
Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml  
Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml
- **Categoria di trasporto** 3
- **Codice di restrizione in galleria** E
- **UN "Model Regulation":** UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ISOBORNYL ACRYLATE), 9, III

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- **15.2 Chemical Safety Assessment** Valutazione del rischio chimico non effettuabile
- **15.28 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente** specifiche per la sostanza o la miscela
- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **Categoria Seveso E2** Pericoloso per l'ambiente acquatico
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore**  
200 t
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore**  
500 t
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3
- **Disposizioni nazionali:**
- **Istruzione tecnica (aria):**

Classe	quota in %
NC	10-30
- **Ulteriori regolamenti, limitazioni e decreti proibitivi**
- **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57**  
Not formulated to contain SVHC according to REACH Article 57 >0.1%

### SEZIONE 16: Altre informazioni

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali. Comunque non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- **Fraasi rilevanti**
  - H302 Nocivo se ingerito.
  - H315 Provoca irritazione cutanea.
  - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
  - H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  - H319 Provoca grave irritazione oculare.
  - H335 Può irritare le vie respiratorie.
  - H361d Sospettato di nuocere al feto.
  - H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.

(continua a pagina 10)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 17.12.2020

Numero versione 7

Revisione: 12.09.2019

Denominazione commerciale: ACUITY LED 1600 LL00F

(Segue da pagina 9)

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

• **Limitazione consigliata dell'utilizzazione**

Il prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi oltre a quelli specificati nella sezione 1.

• **Scheda rilasciata da:**

Product Safety Department - Fujifilm Speciality Ink Systems Limited

• **Interlocutore:** [fsis.product-safety@fujifilm.com](mailto:fsis.product-safety@fujifilm.com)

• **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association (IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 61st Edition 2020)  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 SVHC: Substances of Very High Concern  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Acute Tox. 4: Tossicità acuta per via orale - Categoria 4  
 Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle - Categoria 2  
 Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Categoria 1  
 Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Categoria 2  
 Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle - Categoria 1  
 Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle - Categoria 1A  
 Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle - Categoria 1B  
 Repr. 2: Tossicità per la riproduzione - Categoria 2  
 Repr. 2: Tossicità per la riproduzione - Categoria 2  
 STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) - Categoria 3  
 Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico - Categoria 1  
 Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico - Categoria 1  
 Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico - Categoria 2  
 Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico - Categoria 3