

# JET TEX CLASSIC

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Décoration de magasins, Rivestimenti murali, Dipinti - Quadri, Allestimenti decorativi stand

Range : EverGreen Textile

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori						Unità	Normative
	Ordito		Trame					
Caratteristiche generali								
Spessore	0.27						mm	ISO 5084
Supporto	Polyester							
Spalmatura	EverGreen coating							
Finizione	Inkjet lacquer one side							
Peso	270						g/m²	ISO 3801
Traslucenza	14						%	XPT 54199
Altezze	106	137	162	270	320	cm		
Lunghezza di taglio	50	50	50	60	60	ml		

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	110	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	12	9	daN	DIN 53.363
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

EVERGREEN  
ECO-FRIENDLY TEXTILES

  
NO CURLING

**PVC  
FREE**

  
NF EN 71-3  
SAFETY  
OF TOYS

  
GREENGUARD  
PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
ULCOM / GG  
UL 2818  
GOLD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
  
A+ A B C

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
CQ 1051/1 IFTH  
Tested for harmful substances  
www.oeko-tex.com/standard100

 **REACH**  
COMPLIANCE

 **MADE IN  
FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

  
ISO 9001: ISO 14001

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. É di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.