

JET UP BC

Scheda tecnica

Uso raccomandato : P.L.V, Segnaletica, Striscioni sospesi, Sfondo finestre, Avvolgitori pubblicitari

Range : EverGreen Textile

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		

Caratteristiche generali

Spessore	0.34					mm	ISO 5084
Supporto	Polyester						
Spalmatura	EverGreen coating						
Finizione	Inkjet lacquer one side - Grey back						
Peso	330					g/m²	ISO 3801
Traslucenza	0					%	XPT 54199
Altezze	90	106	137	162	320	cm	
Lunghezza di taglio	50	50	50	50	60	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	150	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	20	25	daN	DIN 53.363
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

SAINT CLAIR
TEXTILES

EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES


NO CURLING

**PVC
FREE**


NF EN 71-3
SAFETY
OF TOYS


GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL/CCM / GG
1A, 2015
GOLD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 1051/1 IFTH
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

 **REACH**
COMPLIANCE

 **MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com


ISO 9001: ISO 14001

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.