



## NS 50 DB29 - FILM ANTI ALTA FREQUENZA

La composizione specifica delle diverse leghe metalliche della pellicola NS 50 dB29 limita significativamente il passaggio delle onde a tutte le frequenze e fornisce un certo grado di protezione solare alle finestre.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**10 ANNO(I)**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO**



EN 61000-5-7  
**RISPETTATO**



ASTM D4935-18  
**RISPETTATO**

## LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**


## INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	47 %
Riflessione Luce Visibile esterna	29 %
Riflessione Luce Visibile interna	28 %
Energia Solare Totale Respinta	66 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	63 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	47 %
Assorbimento Energia Solare	25 %
Trasmissione Energia Solare	28 %
Riduzione abbagliamento	52 %
Valore "g"	0.36
Valore 'u'	4.9
Respinta infrarosso (760-2500 nm)	+/- 80 %
Coefficiente d'ombra	0.4
Tipo di installazione : Interno	
Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	55 µ
Colore dall'esterno : CHAMPAGNE	

## COSTRUZIONE

1. Strato duro resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
3. Adesivo di unione
4. Poliestere di alta qualità ottica
5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



## CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola. Al fine di evitare una possibile ossidazione delle leghe metalliche, è obbligatorio utilizzare la nostra vernice (referenza 0771 sui lati della pellicola, dopo l'installazione.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.*