



## STRATOS

La pellicola decorativa Stratos consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. È dotata di un modello composto da bande sabbiato di 35 mm separate da bande trasparenti di 10 mm



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**5 ANNO(I)**



Classe di reazione al fuoco  
**M1**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO**

## LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**


## INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trasmissione UV                   | NC %   |
| Trasmissione Luce Visibile        | 0 %    |
| Riflessione Luce Visibile esterna | 0 %    |
| Riflessione Luce Visibile interna | 0 %    |
| Energia Solare Totale Respinta    | %      |
| Energia Solare Totale Respinta 2* | %      |
| Rapporto solare :                 |        |
| Riflessione Energia Solare        | 0 %    |
| Assorbimento Energia Solare       | 0 %    |
| Trasmissione Energia Solare       | 0 %    |
| Riduzione abbagliamento           | 0 %    |
| Valore "g"                        | NC     |
| Valore 'u'                        | NC     |
| Coefficiente d'ombra              | NC     |
| Tipo di installazione : Interno   |        |
| Lunghezza della bobina            | 30,5 m |
| Composizione pellicola            | PET    |
| Spessore                          | 40 µ   |
| Colore dall'esterno : OPACO       |        |

## COSTRUZIONE

1. Poliestere di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



## CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.*

## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*\*

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Semplice vetro chiaro                 | ✓ |
| Semplice vetro tinto                  | ✓ |
| Semplice vetro tinto riflettente      | ✓ |
| Doppio vetro chiaro                   | ✓ |
| Doppio vetro tinto                    | ✓ |
| Doppio vetro tinto riflettente        | ✓ |
| Doppio vetro con gas                  | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato ext. | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato int. | ✓ |

✓ Si ! Prudenza ✗ Non  
 Raccomandato

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².