

PROTECTOR

PANTHERA HP METALLIZED

Panthera, proveniente dalle principali fabbriche di laminazione PET, offre una stabilità ineguagliabile e una garanzia sostanziale. Il suo design amichevole per l'installatore assicura un'applicazione senza sforzo e risultati uniformi. Migliorato con una resistenza ai graffi superiore, rappresenta la soluzione ideale per un'installazione durevole, facile e una protezione duratura delle finestre.

Anche con i vetri colorati, Beluga è un must: eleva la tua tinta esistente con un rifiuto superiore del calore solare per prestazioni impareggiabili.

Larghezza disponibile in: 51, 76, 101, 152 cm



Panthera 295C → **3 STRATI & *55μ / Panthera 298C → **4 STRATI & *65μ

	Riduzione dell'abbagliamento	Totale Energia Solare Respinta	Trasmissione della luce visibile
VETRI CHIARI 3MM	9%	12%	90%
VETRI OSCURATI 3MM	78%	34%	24%
PANTHERA 230C	29%	32%	70%
PANTHERA 255C	50%	39%	54%
PANTHERA 265C	65%	47%	36%
PANTHERA 275C	75%	54%	25%
PANTHERA 285C	85%	57%	16%
PANTHERA 295C	94%	59%	5%
PANTHERA 298C	97%	69%	3%

COSTRUZIONE

- 1 Strato duro comune resistente ai graffi, che consente una buona durata e facilità di manutenzione durante la pulizia delle finestre.
- 2 Poliestere ottico di alta qualità, colorato in massa senza distorsione ottica.
- 3 Adesivo di incollaggio.
- 4 Poliestere ottico di alta qualità, colorato in massa con particelle nanoceramiche anti-calore.
- 5 Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni.
- 6 Rivestimento protettivo adesivo, usa e getta dopo l'installazione.

