



La pellicola decorativa Linea 18 consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. È dotata di un modello composto da bande bianche di 18mm disposte orizzontalmente e separate da bande trasparenti di 6 mm

Certificazioni


Garanzia SOLAR SCREEN®

5 anni
 Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'


Classe Di Reazione Al Fuoco

M1


Conservazione Da -5°C A +40°C

3 anni


Norma Reach Rohs

Rispettato


Larghezze Disponibili

152cm

Costruzione

1. Poliestere di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Rapporto Solare :

Riflessione Energia Solare
 Assorbimento Energia Solare
 Trasmissione Energia Solare

Tipo Di Installazione Interno

Lunghezza Della Bobina 50 metri m

Composizione Pellicola PET

Spessore 40μ

Colore Dall'Esterno BIANCO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.