



Grazie a questa pellicola polarizzante, create un effetto di oscuramento sugli schermi LCD o al plasma, preservando una vista perfetta attraverso il vetro.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

5 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco



Conservazione Da -5°C A +40°C

1 anni



Norma Reach Rohs

Rispettato



Larghezze Disponibili

122cm

Costruzione

1. Pellicola protettiva, da smaltire dopo l'installazione
2. Strato duro antiriflesso, per una maggiore durata e facilità di manutenzione durante la pulizia delle finestre
3. Pellicola PVA
4. Adesivo PS, polimerizza con il vetro entro 15 giorni
5. Pellicola protettiva, da smaltire dopo l'installazione

Consigli Di Manutenzione

Soluzione di acqua saponata (rif. F600-F0355 Film on), non pulire per almeno un mese e non applicare alcun tipo di sticker o adesivo sulla pellicola. Attenzione: installazione speciale, vedere il foglio di istruzioni per l'installazione.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	44%
Riflessione Luce Visibile Esterna	8%
Riflessione Luce Visibile Interna	9%
Energia Solare Totale Respinta	30%
Energia Solare Totale Respinta 2*	30%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	
Assorbimento Energia Solare	
Trasmissione Energia Solare	
Riduzione Abbagliamento	58%
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET + PVA
Spessore	132µ
Colore Dall'Esterno	TRASPARENTE

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	!

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.