



La pellicola per la privacy Mat Bronze è progettata per fornire una protezione contro sguardi indiscreti. Benchè completamente opaca, la pellicola permette il passaggio di luce naturale.

Certificazioni


Garanzia SOLAR SCREEN®

5 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'


Classe Di Reazione Al Fuoco

M1


Conservazione Da -5°C A +40°C

3 anni


Norma Reach Rohs

Rispettato


Larghezze Disponibili

152cm

Costruzione

1. Poliestere sabbiato con superficie satinata
2. Adesivo di unione
3. Poliestere di alta qualità ottica
4. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
5. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	36%
Riflessione Luce Visibile Esterna	11%
Riflessione Luce Visibile Interna	11%
Energia Solare Totale Respinta	39%
Energia Solare Totale Respinta 2*	36%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	13%
Assorbimento Energia Solare	37%
Trasmissione Energia Solare	50%
Riduzione Abbagliamento	59%
Valore G	0.71
Valore U	5.62
Coefficiente D'Ombra	0.7
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	60µ
Colore Dall'Esterno	BRONZO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	!
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	!
Doppio Vetro Tinto	✗
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✗
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✗

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.