



Posata su un vetro chiaro la pellicola Mat Jaune conferisce una tinta giallo opaco al vetro mantenendo nel contempo la luminosità. Apporta una nota colorata e dinamica a tutti i vetri interni (divisioni e porte vetrate, docce ecc...)

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

5 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco



Conservazione Da -5°C A +40°C

3 anni



Norma Reach Rohs

Rispettato



Larghezze Disponibili

152cm

Costruzione

1. Poliestere sabbiato con superficie satinata
2. Adesivo di unione
3. Poliestere di alta qualità ottica
4. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
5. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	45%
Riflessione Luce Visibile Esterna	8%
Riflessione Luce Visibile Interna	8%
Energia Solare Totale Respinta	32%
Energia Solare Totale Respinta 2*	29%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	9%
Assorbimento Energia Solare	43%
Trasmissione Energia Solare	48%
Riduzione Abbagliamento	56%
Valore G	0.69
Valore U	5.7
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	60µ
Colore Dall'Esterno	GIALLLO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	!
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	!
Doppio Vetro Tinto	!
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✗

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.