



La pellicola Super Clear 12 C protegge i tuoi vetri e impedisce ad essi di scoppiare, in caso d'urto, esplosione o incendio, mantenendo una perfetta trasparenza. Ideale per coprire grandi superfici vetrate, questo film è conforme alla norma europea EN 12600.

Certificazioni

**Garanzia SOLAR SCREEN®**

10 anni
Vedere la scheda 'Nuove
garanzie per i prodotti per
esterni'

**Classe Di Reazione Al Fuoco
M1****Conservazione Da -5°C A
+40°C**
3 anni**Norma Reach Rohs**
Rispettato**Norme EN 12600**
1B1**P2A****Larghezze Disponibili**
122cm 152cm 183cm

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. poliestere di alta qualità ottica 100μ
3. Adesivo di unione
4. poliestere di alta qualità ottica 100μ
5. Adesivo di unione
6. poliestere di alta qualità ottica 100μ
7. adesivo PS rinforzato per consentire l'elasticità della pellicola in caso di shock, polimerizzante con il vetro entro 30 giorni
8. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Pellicola di sicurezza con adesivo PS rinforzato che richiede una soluzione di applicazione adatta (Film On ref 600-F0355 e 2cl/litro di acqua) e una spatola di sicurezza adatta 150-054/150-055/150-056. Non pulire per almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri collanti sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	5%
Trasmissione Luce Visibile	82%
Riflessione Luce Visibile Esterna	12%
Riflessione Luce Visibile Interna	12%
Energia Solare Totale Respinta	20%
Energia Solare Totale Respinta 2*	21%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	10%
Assorbimento Energia Solare	9%
Trasmissione Energia Solare	81%
Riduzione Abbagliamento	16%
Valore G	0.8
Valore U	5.7
Coefficiente D'Ombra	0.9
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	310μ
Colore Dall'Esterno	TRASPARENTE

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.