



La pellicola Clear 17 C aiuta a proteggere le finestre garantendo che il vetro non si frantumi, rimanendo trasparente e conservando la sua integrità complessiva in caso di impatto, esplosione o incendio. Ideale per coprire grandi superfici vetrate, è conforme alla norma europea EN 13541 -ER1.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

10 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco



Conservazione Da -5°C A +40°C

3 anni



Norma Reach Rohs

Rispettato



Norma EN 13541

ER1



Larghezze Disponibili

152cm

Costruzione

1. Strato duro antigraffio, per una maggiore durata e facilità di manutenzione durante la pulizia delle finestre
2. 100µ poliestere di alta qualità ottica
3. Strato di incollaggio
4. 100µ poliestere di alta qualità ottica
5. Adesivo PS non permanente
6. 100µ poliestere di alta qualità ottica
7. Strato di incollaggio
8. 100µ poliestere di alta qualità ottica
9. Adesivo PS rinforzato per supportare l'elasticità della pellicola in caso di impatto, polimerizzando con il vetro entro 30 giorni.
10. Fodera di protezione, monouso dopo l'installazione

Consigli Di Manutenzione

Pellicola di sicurezza con adesivo PS rinforzato che richiede una soluzione di applicazione adeguata (Film On rif. 600-F0355 e 2cl/litro di acqua) e una spatola di sicurezza adeguata 150-054/150-055/150-056. Non pulire per almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri tipi di adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	86%
Riflessione Luce Visibile Esterna	12%
Riflessione Luce Visibile Interna	12%
Energia Solare Totale Respinta	20%
Energia Solare Totale Respinta 2*	21%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	10%
Assorbimento Energia Solare	9%
Trasmissione Energia Solare	81%
Riduzione Abbagliamento	16%
Valore G	0.80
Valore U	5.7
Coefficiente D'Ombra	0.9
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	485µ
Colore Dall'Esterno	TRASPARENTE

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni basate su una superficie di vetro fino a 2,5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.