



La pellicola di sicurezza argent 480 C riduce notevolmente il calore solare, pur mantenendo gran parte della luce naturale. Essa consente una buona riduzione dell'abbagliamento, e il suo aspetto specchiato garantisce privacy da sguardi indiscreti, consentendo un tocco moderno per l'esterno di un edificio. Questa pellicola protegge le lastre di vetro impedendo ad esse di scoppiare, in caso d'urto o esplosione. È conforme alla norma europea EN 12600.

Certificazioni

**Garanzia SOLAR SCREEN®**

10 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'

**Classe Di Reazione Al Fuoco**

M1

**Conservazione Da -5°C A +40°C**

3 anni

**Norma Reach Rohs**

Rispettato

**Norme EN 12600**

2B2

**Larghezze Disponibili**

122cm 152cm

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
3. Adesivo di unione
4. Poliestere di alta qualità ottica
5. Adesivo PS rinforzato per consentire l'elasticità della pellicola in caso di shock, polimerizzante con il vetro entro 30 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Pellicola di sicurezza con adesivo PS rinforzato che richiede una soluzione di applicazione adatta (Film On ref 600-F0355 e 2cl/litro di acqua) e una spatola di sicurezza adatta 150-054/150-055/150-056. Non pulire per almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri collanti sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	18%
Riflessione Luce Visibile Esterna	60%
Riflessione Luce Visibile Interna	58%
Energia Solare Totale Respinta	80%
Energia Solare Totale Respinta 2*	75%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	56%
Assorbimento Energia Solare	33%
Trasmissione Energia Solare	11%
Riduzione Abbagliamento	83%
Valore G	0.2
Valore U	5.1
Coefficiente D'Ombra	0.2
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	125μ
Colore Dall'Esterno	ARGENTO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✗
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✗

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.