



SPECIFICHE GENERALI

Categoria	Sottocategoria
Pietra	Marmo
	Tipo di prodotto
	PVC
Larghezza	Lunghezza
122 cm	20 m
Adesivo	PSA acrilico con sistema di rilascio d'aria
Garanzia	10
Estendibile	Estendibile
Resistenza ai graffi	Alto
Direzione del motivo	-
Spessore (media per categoria)	400 - 450 µm
Condizione di conservazione (massimo 3 anni dalla consegna)	5° C - 30° C
Metodo d'installazione	Asciutto
Area d'installazione	Interno
Temperatura d'installazione	12° C - 38° C
Metodo d'installazione (ABBA - ABAB)	ABAB
Lunghezza di ripetizione del motivo (cm)	109
Colore RAL	9011



CERTIFICAZIONI

CE Rivestimento da parete (EN15102)	Conforme	Solidità del colore al lavaggio (ISO 105-X12) - Valutazione secondo le scale di grigio	Non testato
REACH	Conforme		
Aldeidi dopo l'emissione (CMR ISO 16000)	Non testato	Resistenza al lavaggio con lo shampoo (ISO 18168)	Non testato
Test di Composti Organici Volatili (EN16516)	Non testato	Solidità del colore all'acqua (ISO 105-E01)	Non testato
Classificazione antincendio (EN13501-1)	D-s2,d0	Capacità di assorbimento liquido (ISO 9073-6 2000)	Non testato
Rivestimento da parete - specifica per rotolo di sughero (EN13085)	Non richiesto	Velocità di assorbimento del liquido (ISO 9073-6 2000)	Non testato
IMO/MED Modulo B - E	Non testato	Stabilità dimensionale (ISO 3759) - 24 ore a 50° C - umidità del 65%	Non testato
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	Non testato	Resistenza al calore e ai cicli termici	Non testato
Resistenza alle macchie (Tchibo)	Non testato	Resistenza al colore alla luce	Non testato
Proprietà antibatteriche JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Non testato	Test di adesione	Testato
Spugnosità (EN12956)	Non testato	Resistenza all'umidità	Non testato
Lavabilità (EN12956)	Non testato		
Facilità di pulizia (EN12956)	Non testato		

CURA E MANUTENZIONE

DURATA:

Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, alla sporcizia, all'abrasione, ai raggi UV e all'usura (ingiallimento, delaminazione, screpolatura, demetallizzazione)

MANUTENZIONE:

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente neutro per il pH per pulire la superficie del film. Evitare l'uso di prodotti con livelli di pH estremamente acidi o basici, poiché possono danneggiare il materiale. Durante la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni morbidi o spugne per evitare danni. Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sull'area interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta da 70% di alcol isopropilico e 30% di acqua per la pulizia. Tuttavia, evitare di utilizzare questa soluzione sulle superfici di film stampati. Per la disinfezione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette con alcol isopropilico (non per uso quotidiano). Evitare i detergenti a base organica come l'ammoniaca o la cera, poiché possono danneggiare il vinile. Testare qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su un'area nascosta per assicurarsi della compatibilità. Per le referenze Cork Prestige, è necessaria una pulizia minima grazie alla resistenza naturale alla polvere e allo sporco. Utilizzare una spazzola con setole morbide per pulire. In caso di macchie bagnate o umide, utilizzare un panno assorbente per eliminare l'umidità e asciugare immediatamente e accuratamente l'area interessata. Queste raccomandazioni manterranno l'aspetto del film e ne prolungheranno la durata. Le macchie persistenti possono indicare una cura insufficiente; in tal caso, considerare l'uso di un metodo di riparazione a patch (non garantito ma efficace ed economico) o la sostituzione dell'intero vinile.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle proprie pellicole. La resa dei colori e delle finiture su computer può variare in funzione dello schermo e potrebbe non costituire una rappresentazione fedele della realtà. Per questo vi raccomandiamo di ordinare un campione online o di contattarci per valutare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di lievi differenze di colore nelle produzioni, vi consigliamo di acquistare la quantità necessaria in una sola volta per evitare eventuali differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.