



## SPECIFICHE GENERALI

|                                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria                                                   | Sottocategoria                                     |
| <b>Colore</b>                                               | <b>Essenziale</b>                                  |
|                                                             | Tipo di prodotto                                   |
|                                                             | <b>PVC</b>                                         |
| Larghezza                                                   | Lunghezza                                          |
| <b>137 cm</b>                                               | <b>50 m</b>                                        |
| Adesivo                                                     | <b>PSA acrilico con sistema di rilascio d'aria</b> |
| Garanzia                                                    | <b>5</b>                                           |
| Estendibile                                                 | <b>Estendibile</b>                                 |
| Resistenza ai graffi                                        | <b>Medio</b>                                       |
| Direzione del motivo                                        | <b>-</b>                                           |
| Spessore (media per categoria)                              | <b>270 µm</b>                                      |
| Condizione di conservazione (massimo 3 anni dalla consegna) | <b>5° C - 30° C</b>                                |
| Metodo d'installazione                                      | <b>Asciutto</b>                                    |
| Area d'installazione                                        | <b>Interno</b>                                     |
| Temperatura d'installazione                                 | <b>12° C - 38° C</b>                               |
| Metodo d'installazione (ABBA - ABAB)                        | <b>ABAB</b>                                        |
| Lunghezza di ripetizione del motivo (cm)                    | <b>-</b>                                           |
| Sovrapposizione per allineare gli strati (cm)               | <b>-</b>                                           |
| Colore RAL                                                  | <b>9016</b>                                        |

## CERTIFICAZIONI

|                                                                    |                      |                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CE Rivestimento da parete (EN15102)                                | <b>Conforme</b>      | Solidità del colore al lavaggio (ISO 105-X12) - Valutazione secondo le scale di grigio | <b>Non testato</b> |
| REACH                                                              | <b>Conforme</b>      |                                                                                        |                    |
| Aldeidi dopo l'emissione (CMR ISO 16000)                           | <b>Non testato</b>   | Resistenza al lavaggio con lo shampoo (ISO 18168)                                      | <b>Non testato</b> |
| Test di Composti Organici Volatili (EN16516)                       | <b>Non testato</b>   | Solidità del colore all'acqua (ISO 105-E01)                                            | <b>Non testato</b> |
| Classificazione antincendio (EN13501-1)                            | <b>C-s2,d0</b>       | Capacità di assorbimento liquido (ISO 9073-6 2000)                                     | <b>Non testato</b> |
| Rivestimento da parete - specifica per rotolo di sughero (EN13085) | <b>Non richiesto</b> | Velocità di assorbimento del liquido (ISO 9073-6 2000)                                 | <b>Non testato</b> |
| IMO/MED Modulo B - E                                               | <b>Non testato</b>   | Stabilità dimensionale (ISO 3759) - 24 ore a 50° C - umidità del 65%                   | <b>Non testato</b> |
| RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)                                 | <b>Non testato</b>   | Resistenza al calore e ai cicli termici                                                | <b>Non testato</b> |
| Resistenza alle macchie (Tchibo)                                   | <b>Non testato</b>   | Resistenza al colore alla luce                                                         | <b>Non testato</b> |
| Proprietà antibatteriche JIS Z 2081 am. 1 (2012)                   | <b>Non testato</b>   | Test di adesione                                                                       | <b>Testato</b>     |
| Spugnosità (EN12956)                                               | <b>Non testato</b>   | Resistenza all'umidità                                                                 | <b>Non testato</b> |
| Lavabilità (EN12956)                                               | <b>Non testato</b>   |                                                                                        |                    |
| Facilità di pulizia (EN12956)                                      | <b>Non testato</b>   |                                                                                        |                    |

## CURA E MANUTENZIONE

### DURATA:

Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, alla sporcizia, all'abrasione, ai raggi UV e all'usura (ingiallimento, delaminazione, screpolatura, demetallizzazione)

### MANUTENZIONE:

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente neutro per il pH per pulire la superficie del film. Evitare l'uso di prodotti con livelli di pH estremamente acidi o basici, poiché possono danneggiare il materiale. Durante la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni morbidi o spugne per evitare danni. Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sull'area interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta da 70% di alcol isopropilico e 30% di acqua per la pulizia. Tuttavia, evitare di utilizzare questa soluzione sulle superfici di film stampati. Per la disinfezione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette con alcol isopropilico (non per uso quotidiano). Evitare i detergenti a base organica come l'ammoniaca o la cera, poiché possono danneggiare il vinile. Testare qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su un'area nascosta per assicurarsi della compatibilità. Per le referenze Cork Prestige, è necessaria una pulizia minima grazie alla resistenza naturale alla polvere e allo sporco. Utilizzare una spazzola con setole morbide per pulire. In caso di macchie bagnate o umide, utilizzare un panno assorbente per eliminare l'umidità e asciugare immediatamente e accuratamente l'area interessata. Queste raccomandazioni manterranno l'aspetto del film e ne prolungheranno la durata. Le macchie persistenti possono indicare una cura insufficiente; in tal caso, considerare l'uso di un metodo di riparazione a patch (non garantito ma efficace ed economico) o la sostituzione dell'intero vinile.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle proprie pellicole. La resa dei colori e delle finiture su computer può variare in funzione dello schermo e potrebbe non costituire una rappresentazione fedele della realtà. Per questo vi raccomandiamo di ordinare un campione online o di contattarci per valutare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di lievi differenze di colore nelle produzioni, vi consigliamo di acquistare la quantità necessaria in una sola volta per evitare eventuali differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.