

Codice Prodotto 4-GL4A-08428

## RASO WHITE SATIN ACETATE RP1005 PERMANENT WK135 NEUTRAL

Etichette di pregio in raso per stoffa, scarpe e materassi. Etichette anticontraffazione.

Le caratteristiche di elevata planarità della carta permettono ottimi risultati di stampa, Offset, lito e serigrafia.

### Applicazione

Etichette per tessuti, calzature, materassi e etichette promozionali.

### Frontale

Tessuto in acetato bianco lucido con ottima coprenza.

<b>Tipo</b>	Tessuto in acetato	
<b>Colore e Finitura</b>	Bianco	
<b>Peso</b>	120 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
<b>Spessore</b>	140 µm ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo permanente base gomma molto aggressivo con ottimo tack sulle superfici più critiche. Particolarmente indicato per superfici apolari (es. PP e PE).

<b>Tipo</b>	Extra permanente base gomma	
<b>Temp. Min. di Appl.</b>	+5 °C	
<b>Temperatura di Utilizzo</b>	-30°C/+50°C	
<b>Coesione</b>	Media	FINAT FTM8
<b>Tack</b>	23 N/25mm	FINAT FTM9
<b>Adesione Finale</b>	> 15 N/25mm	FINAT FTM2

### Supporto

<b>Tipo</b>	Kraft monopatinata	
<b>Colore e Finitura</b>	Bianca	
<b>Peso</b>	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
<b>Spessore</b>	132 µm ±10%	ISO 534-80
<b>Trasparenza</b>	n.a. %	DIN 53 147-64

### Stampabilità

Stampabile in serigrafia a solvente.

## Shelf life

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5:

- Conservare il materiale a una temperatura di 20-25°C e 40 -50% di umidità relativa.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Conservare il materiale nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

Prestare particolare attenzione alla durata di conservazione consigliata e verificare la corretta rotazione delle scorte

## Disclaimer

Tutti i prodotti realizzati Ritrama sono soggetti a controlli di produzione finalizzati a garantire la buona qualità dei medesimi. Dichiarazioni, informazioni di carattere tecnico, dati, valori e raccomandazioni di utilizzo relativi ai prodotti realizzati da Ritrama sono basati su attività di ricerca e test ritenuti affidabili, ma essi non costituiscono dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura.

In considerazione dei molteplici usi dei prodotti di Ritrama, si raccomanda all'utilizzatore di testare i prodotti prima del loro utilizzo, in modo tale da stabilire ed accertare l'idoneità dei prodotti per la loro applicazione ed il loro utilizzo.

I metodi di conversione ed applicazione dei prodotti autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utilizzatori siano consapevoli del particolare metodo da utilizzare, prima di dare inizio alla produzione.

Stampa: test di compatibilità tra prodotti, stampanti ed inchiostri sono altamente raccomandati prima della stampa dei prodotti.

Sistemi di applicazione e condizioni: si raccomanda che l'uso dei prodotti sia sempre verificato nelle condizioni reali d'utilizzo come condizioni del substrato (ruvido, liscio, piano o con forme irregolari); tecnologia d'applicazione; stress specifico sul materiale di Ritrama oggetto di applicazione (ad alta o bassa temperatura, stress meccanico, esposizione a significative condizioni ambientali) et cetera.

Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni tali da essere fuori dal proprio controllo, quali quelle sopra elencate, Ritrama non assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato dei prodotti medesimi.

Ritrama si riserva il pieno ed insindacabile diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i prodotti, le loro caratteristiche e specifiche tecniche.

La vendita di tutti i prodotti di Ritrama è soggetta ai termini ed alle condizioni generali di vendita elencati nella pagina web: <http://www.ritrama.com/ita/sale-conditions/>