

Codice Prodotto 4-GL3B-06402

RI-4519/150 PREM CLEAR STATIC VINYL

Film elettrostatici non adesivi da utilizzare su superfici lucide, per promozioni temporanee e decorazioni.

Applicazione

Etichette perfettamente removibili per vetrine, display promozionali e decorazioni. Questo prodotto è conforme alla REACH ed è conforme anche alla EN71 parte 3 European Toy Standard.

Frontale

Vinile elettrostatico trasparente lucido.

Tipo Frontale	Vinile elettrostatico	
Colore e Finitura	Trasparente lucido	
Peso	170 g/m ²	ISO-536
Spessore	150 µm	ISO 534-80
Stabilità dimensionale	< 0.5 %	ASTM D1204
Carico di rottura MD	> 15 N/mm ²	ASTM D882
Carico di rottura CD	> 15 N/mm ²	ASTM D882
Allungamento a rottura MD	> 200 %	ASTM D882
Allungamento a rottura CD	> 200 %	ASTM D882
Infiammabilità	AUTOESTINGUENTE	ISO 3795:1989
Durata all'esterno in esposizione verticale	FINO A 6 MESI	

Supporto

Tipo	Cartoncino cast	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	200 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	255 µm ±10%	ISO 534-80
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Stampabilità

Stampabile in serigrafia UV e base solvente, Ink-Jet, offset UV. Questo PVC contiene un alto livello di plastificanti che possono portare ad imperfezioni nella stampa, anche a seconda dell'inchiostro utilizzato. Bassa coprenza dell'inchiostro e colori brillanti possono essere causa di problemi legati alla stampa.

Shelf life

6 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5:

- Conservare il materiale a una temperatura di 20-25°C e 40 -50% di umidità relativa.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Conservare il materiale nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

Prestare particolare attenzione alla durata di conservazione consigliata e verificare la corretta rotazione delle scorte

Disclaimer

Tutti i prodotti realizzati Ritrama sono soggetti a controlli di produzione finalizzati a garantire la buona qualità dei medesimi. Dichiarazioni, informazioni di carattere tecnico, dati, valori e raccomandazioni di utilizzo relativi ai prodotti realizzati da Ritrama sono basati su attività di ricerca e test ritenuti affidabili, ma essi non costituiscono dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura.

In considerazione dei molteplici usi dei prodotti di Ritrama, si raccomanda all'utilizzatore di testare i prodotti prima del loro utilizzo, in modo tale da stabilire ed accertare l'idoneità dei prodotti per la loro applicazione ed il loro utilizzo.

I metodi di conversione ed applicazione dei prodotti autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utilizzatori siano consapevoli del particolare metodo da utilizzare, prima di dare inizio alla produzione.

Stampa: test di compatibilità tra prodotti, stampanti ed inchiostri sono altamente raccomandati prima della stampa dei prodotti.

Sistemi di applicazione e condizioni: si raccomanda che l'uso dei prodotti sia sempre verificato nelle condizioni reali d'utilizzo come condizioni del substrato (ruvido, liscio, piano o con forme irregolari); tecnologia d'applicazione; stress specifico sul materiale di Ritrama oggetto di applicazione (ad alta o bassa temperatura, stress meccanico, esposizione a significative condizioni ambientali) et cetera.

Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni tali da essere fuori dal proprio controllo, quali quelle sopra elencate, Ritrama non assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato dei prodotti medesimi.

Ritrama si riserva il pieno ed insindacabile diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i prodotti, le loro caratteristiche e specifiche tecniche.

La vendita di tutti i prodotti di Ritrama è soggetta ai termini ed alle condizioni generali di vendita elencati nella pagina web: <http://www.ritrama.com/ita/sale-conditions/>